



GA-2605U2

| 型式 | 出力 [kVA] | 電圧 [V] | 電流 [A] | 排気量 [L] | 定格出力 [kW/min ⁻¹] | 燃料 | 燃料タンク容量 [L] | 燃料消費量 75%負荷時 [L/hr] | 全長×全幅×全高 [mm] | 乾燥重量 (整備重量) [kg] | 排ガス対策機 | レンタル料 [円] |
|-----------|----------|--------|--------|---------|------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------|------------------|--------|-----------|
| GA-2605U2 | 2.2 | 100 | 22 | 0.169 | 2.6/3000 | ガソリン | 12 | 1.16 | 510×410×465 | 57(57) | 対象外 | 1,200/日 |



HP900SV



HP1600SV



HP2800SV

| 型式 | 電圧 [V] | 定格出力 [kVA] | 電流 [A] | 直流出力 | 定格出力 [kW/min ⁻¹] | 使用燃料 | 燃料タンク容量 [L] | 始動方式 (バッテリー) | 全長×全幅×全高 [mm] | 乾燥重量 [kg] | レンタル料 [円] |
|----------|--------|------------|--------|--------|------------------------------|------|-------------|--------------|---------------|-----------|-----------|
| HP900SV | 100 | 0.9 | 9 | 12V-8A | 1.32/6,000 | ガソリン | 2.3 | リコイル | 450×240×380 | 13 | 1,500/日 |
| HP1600SV | 100 | 1.6 | 16 | 12V-8A | 2.55/5,000 | ガソリン | 4.1 | リコイル | 510×290×425 | 21 | 1,800/日 |
| HP2800SV | 100 | 2.8 | 28 | 12V-8A | 3.82/3,600 | ガソリン | 12.7 | セル・リコイル | 655×445×555 | 59 | 2,000/日 |



YDG500VS-5E



YDG600VST-5E

| 型式 | 定格出力 | | 定格電圧 [V] | 定格電流 [A] | 相数 | 出力端子 交流 [V-A] | 排気量 [ℓ] | 連続定格出力 [kW(PS)/min ⁻¹] | 使用燃料 | 燃料タンク容量 [ℓ] | 指運方式 | 全長×全幅×全高 [mm] | 乾燥重量 [kg] | レンタル料 [円] |
|--------------|----------|----------|-----------|----------|----|-------------------------------|---------|------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| | 交流 [kVA] | 直流 [V-A] | | | | | | | | | | | | |
| YDG500VS-5E | 4.0 | 12V-8.3 | 100 | 40 | 単相 | アース付2極コンセント(15A)×3、50Aターミナル×1 | 0.435 | 5.7(7.7)/3000 | 軽油 | 全量16.0/有効15.5 | 電気始動 (セルスタート) | 910×527×740 | 178 | 2,500/日 |
| YDG600VST-5E | 4.7[0.5] | 12V-8.3 | 200V[100] | 13.6[5] | 三相 | 三相ターミナル出力、単相 2極コンセント×1 | 0.435 | 5.7(7.7)/3000 | 軽油 | 全量16.0/有効15.5 | 電気始動 (セルスタート) | 910×527×740 | 180 | 2,500/日 |



DCA-25ESI



DCA-60ESH



DCA-220ESM

| 型式 | 三相4線式 200V | | | 総排気量 [ℓ] | 定格出力 [kW] | 燃料 | 燃料タンク容量 [ℓ] | 燃料消費量 [L/h] | | 全長×全幅×全高 [mm] | 乾燥重量 [整備重量] [kg] | 排ガス指定 | レンタル料 [円] |
|------------|------------|--------|--------|----------|-----------|----|-------------|-------------|--------|----------------|------------------|-------|-----------|
| | 出力 [kVA] | 電圧 [V] | 電流 [A] | | | | | 50%負荷時 | 75%負荷時 | | | | |
| DCA-13ESK | 10.5 | 200 | 34.1 | 1.393 | 10.2 | 軽油 | 62 | 1.8 | 2.4 | 1390×650×900 | 503[571] | 第2次 | 2,500/日 |
| DCA-25ESI | 20 | 200 | 57.7 | 2.179 | 19.1 | 軽油 | 70 | 2.4 | 3.3 | 1540×680×900 | 564[642] | 第2次 | 3,000/日 |
| DCA-45ESH | 37 | 200 | 107 | 4.009 | 34.2 | 軽油 | 100 | 4.7 | 6.6 | 2000×880×1250 | 1180[1300] | 第2次 | 4,500/日 |
| DCA-60ESH | 50 | 200 | 144 | 4.009 | 48.5 | 軽油 | 125 | 6.4 | 8.9 | 2050×880×1250 | 1240[1380] | 第2次 | 5,000/日 |
| DCA-90ESH | 75 | 200 | 217 | 6.494 | 70.0 | 軽油 | 185 | 9.1 | 12.5 | 2750×1100×1400 | 1390[2070] | 第2次 | 6,500/日 |
| DCA-150ESK | 125 | 200 | 361 | 7.961 | 113.0 | 軽油 | 250 | 13.8 | 19.3 | 3200×1180×1500 | 2360[2630] | 第2次 | 11,000/日 |
| DCA-220ESM | 200 | 200 | 577 | 11.94 | 181.0 | 軽油 | 380 | 23.4 | 33.7 | 3700×1300×1750 | 3630[4050] | 第2次 | 15,000/日 |

発電機

Katsura



DCA-13USY



DCA-25USI2



DCA-45USI2



DCA-60USH

◆極低騒音型◆

| 型式 | 三相4線式 200V | | | 総排気量 [ℓ] | 定格出力 [kW] | 燃料 | 燃料タンク容量 [ℓ] | 燃料消費量 [L/h] | | 全長×全幅×全高 [mm] | 乾燥重量 [整備重量] [kg] | 排ガス指定 | レンタル料 [円] |
|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|----------------|----------------|--------|------------------|------------------------|-------|--------------|
| | 出力 [kVA] | 電圧 [V] | 電流 [A] | | | | | 50%負荷時 | 75%負荷時 | | | | |
| DCA-13USY | 10.5 | 200 | 30.3 | 1.496 | 11.5 | 軽油 | 70 | 1.6 | 2.3 | 1380×790×1130 | 655[735] | 第3次 | 3,000/日 |
| DCA-25USI2 | 20 | 200 | 57.7 | 2.179 | 19.1 | 軽油 | 92 | 2.5 | 3.2 | 1400×790×1350 | 761[821] | 第2次 | 4,500/日 |
| DCA-45USI2 | 37 | 200 | 107 | 3.059 | 34.2 | 軽油 | 170 | 4.7 | 6.7 | 1580×950×1550 | 1110[1270] | 第2次 | 5,000/日 |
| DCA-60USH | 50 | 200 | 144 | 4.009 | 48.5 | 軽油 | 170 | 6.0 | 8.3 | 2250×950×1300 | 13330[1510] | 第2次 | 6,500/日 |



DCA-25ESI2



DCA-45ESH



DCA-60ESH

- オイルガード&大容量予備タンク標準搭載。
- 予備タンクと機内タンクはワンタッチ切替。長時間運転が可能。
- オイルガード内の液量は表示灯で確認できます。

◆環境ベースB仕様◆

| 型式 | 三相4線式 200V | | | 総排気量 [ℓ] | 定格出力 [kW] | 燃料 | 燃料タンク容量 [ℓ] | 燃料消費量 [L/h] | | 連続運転時間 [h] ※ | | 全長×全幅×全高 [mm] | 乾燥重量 [整備重量] [kg] | 排ガス指定 | レンタル料 [円] |
|------------|---------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|----------------|----------------|--------|-----------------|--------|------------------|------------------------|-------|--------------|
| | 出力 [kVA] | 電圧 [V] | 電流 [A] | | | | | 50%負荷時 | 75%負荷時 | 50%負荷時 | 75%負荷時 | | | | |
| DCA-25ESI2 | 20 | 200 | 57.7 | 2.179 | 19.1 | 軽油 | 150+70 | 2.4 | 3.3 | 92 | 67 | 1500×690×1320 | 710[915] | 第2次 | 4,500/日 |
| DCA-45ESH | 37 | 200 | 107 | 4.009 | 34.2 | 軽油 | 240+100 | 4.7 | 6.6 | 72 | 52 | 2000×890×1610 | 1370[1690] | 第2次 | 5,000/日 |
| DCA-60ESH | 50 | 200 | 144 | 4.009 | 48.5 | 軽油 | 340+125 | 6.4 | 8.9 | 73 | 52 | 2050×890×1630 | 1460[1890] | 第2次 | 6,500/日 |

※ピックタンクと本体タンクの双方を使用した場合の値です。

オイルガード

Katsura

| 寸法 | 積載例 |
|-----------|--------------|
| 880*880 | ～3KVA発電機等 |
| 1685*1205 | 10～20KVA発電機等 |
| 2430*1210 | 45KVA発電機等 |
| 2680*1080 | 50KVA発電機等 |
| 3100*1300 | 75KVA発電機等 |
| 3500*1290 | 125KVA発電機等 |
| 3590*1510 | 125KVA発電機等 |

分電盤

Katsura

| 種類 | 取出し | 寸法 (mm) | 重量 (kg) | レンタル料 [円] |
|--------|----------------|-------------|------------|--------------|
| 分電盤 P | 三相 200V 100A×2 | 700×600×200 | 23 | 350/日 |
| | 三相 200V 60A×2 | | | |
| 分電盤 W | 単相 200V 100A×2 | 700×600×200 | 25 | |
| 分電盤 LL | 単相 100V 15A×7 | 700×600×200 | 25 | |

別途レンタル品:分電盤用三脚 / 販売品:フックボルト