

# ○鉄筋曲げ機



## ■ポータブル (ハンディ)



HB-16W  
(石原機械)



HBB-25  
(オグラ)



HBB-32  
(オグラ)

型式	電源 [A]	消費電力 [W]	曲げ能力	曲げ角度 [mm]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
HB-16W	100	1050	D6~D16	0~135°	590×175×205	15	1,600/日
HBB-25	100	700	D13~D25	0~90°	481×190×207	14	2,000/日
HBB-32	100	700	D13~D32	0~90°	590×290×21	19	2,000/日

## ■置型



MB-816  
(オグラ)



MSB-25  
(オグラ)



B-32  
(東陽建設機械)

型式	電源 [V]	消費電力 [W]	曲げ能力 [mm]	曲げ角度 [mm]	一度に曲げられる本数	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
MB-816	100	1050	D8~D16	0°~180°	D10×3本・D13×2本	369×306×356	22	1,600/日
					D16×1本			
MSB-19	100	900	D8~D19	0°~180°	D10×4本・D13×3本	345×335×325	48	1,800/日
					D16×2本・D19×1本			
MSB-25	100	1080	D9~D25	0°~180°	D10×4本・D13×3本・D16×2本	408×404×364	72	2,300/日
					D19×2本・D22×1本・D25×1本			
B-25	200	1.5	D10~D25	0°~180°	D10×5本・D13×4本・D16×2本	785×755×855	315	3,500/日
					D19×1本・D22×1本・D25×1本			
B-32	200	2.2	D16~D32	0°~180°	D16×3本・D19×2本・D22×1本	900×830×850	460	3,500/日
					D25×1本・D29×1本・D32×1本			
B-40	200	3.7	D19~D38	0°~180°	D19×2本・D22×2本・D25×2本	970×990×885	650	4,000/日
					D29×1本・D32×1本・D35×1本			
					D38×1本			

月極料金は20日計算になります。

# ○鉄筋カッター



## ■ポータブル（ハンディー）



HBC-13N  
(オグラ)



HBC-816  
(オグラ)



HBC-25N  
(オグラ)

型式	電源 [V]	消費電力 [W]	切断能力	切断速度 [秒]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
HBC-13N	100	450	最大 D13	1.5	397×100×110	6.5	1,400/日
HBC-816	100	1050	最大 D16	1.5	492×165×120	8.7	1,600/日
HBC-19N	100	700	最大 D19	2.5	390×112×225	11.8	2,300/日
HBC-25N	100	1460	最大 D25	4	466×150×240	20	2,300/日

## ■コードレスタイプ



HCC-16HPW (オグラ)

型式	電圧 [V]	バッテリー	切断能力	切断速度 [秒]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
HCC-16HPW	直流18V	ニッケルカドミウムバッテリー	最大 D16	4	394×263×108	6.8	2,500/日

## ■置型



C-43  
(東陽建設工業)

型式	電源 [V]	消費電力 [kW]	切断能力	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
C-33	200	1.5	D10~D32	555×615×920	460	3,500/日
C-43	200	2.2	D10~D41	586×710×1040	600	4,000/日

月極料金は20日計算になります。

コンクリート  
ホッパー

モルタルミキサー

モルタルポンプ

磁器ボール盤

ハンドベラー  
パイルカッター

ハンド  
クラッシャー

バックカー  
油圧ユニット

ハンドオーガー

油圧ユニット

ポリリッシャー

ライナックス

ベッカー

鉄筋曲げ機

鉄筋カッター

全ねじカッター

パイプねじ切り機

チェーンソー

ハンドカッター

ロータリー  
バンドソー

カッター

カッター  
コアドリル

コアドリル

刈払機

草刈マサオ

ハンマー  
ナイフモア

耕運機

ヘッジトリマー

バックホー

クローラー  
クレーン

カニクレーン

油圧ブレイカー  
油圧アタッチメント

油圧アタッチメント

- コンクリート  
ホッパー
- モルタルミキサー
- モルタルポンプ
- 磁器ボール盤
- ハンドベラー  
バイルカッター
- ハンド  
クラッシャー
- バック  
油圧ユニット
- ハンドオーガー
- 油圧ユニット
- ポリッシャー
- ライナックス
- ベッカー
- 鉄筋曲げ機
- 鉄筋カッター
- 全ねじカッター
- パイプねじ切り機
- チェーンソー
- ハンドカッター
- ロータリー  
バンドソー
- カッター
- カッター  
コアドリル
- コアドリル
- 刈払機
- 草刈マサオ
- ハンマー  
ナイフモア
- 耕運機
- ヘッジトリマー
- バックホー
- クローラー  
クレーン
- カニクレーン
- 油圧ブレイカー  
油圧アタッチメント
- 油圧アタッチメント

# ○鉄筋カットベンダー



## ■手動式



CB-16  
(松坂鉄工所)

型式	切断・曲げ能力	全長 [mm]	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
CB-16	D10~D16	1248	17	900/日

## ■電動式



HBC-816180  
(オグラ)

型式	電源 [V]	消費電力 [kW]	切断・曲げ能力	曲げ角度 [mm]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
HBC-816180	100	1050	D10~D16	0°~180°	590×130×175	15	2,500/日

# ○鉄筋冷間直角切断機



SDC-38A  
(ダイヤ)

鉄筋の軸線に対して直角で清浄な高速切断が可能により、この商品で切断した鉄筋は、グラインダー研削不要と(社)日本鉄筋継手協会より認定されました。また、径に関わらず付き合わせた鉄筋の圧接端面間のすき間は3mm以下(現場における管理限界・SD490以外)と定めた数字を大きくクリアし、SDC-38Aで0.8mm以下です。

販売品	販売価格 [円]
チップソー	40,000

型式	切断能力 (鉄筋径)	電源	消費電力	チップソー [スプライン]	外形寸法	質量	コード	レンタル料 [円]
SDC-38A	D19~D38	AC100V	1,010W	28刃超硬 外径135×厚1.6mm	長479×高209×幅211mm	9.4kg	5m	3,000/日

月極料金は20日計算になります。

# ○全ネジカッター



## ■全ネジカッター 100V



CL10SA  
(日立工機)

販売品	販売価格 [円]
カッタ W3/8	¥6,800
カッタ W5/16	¥6,800
カッタ M6	¥6,800
カッタ M8	¥6,800
カッタ M10	¥6,800

型式	適用ねじサイズ (軟鋼・ステンレス)	電源 [V]	電流 [W]	消費電力 [W]	重量 [kg]	レンタル金額 [円]
CL10SA	W3/8・W5/16	100	1.9	170	2.6	1,800/日
	M6・M8・M10					

## ■全ネジカッター 充電式



CL13D  
(日立工機)

販売品	販売価格 [円]
カッタ W1/2	¥6,800
カッタ W3/8	¥6,800
カッタ W5/16	¥6,800
カッタ M6	¥6,800
カッタ M8	¥6,800
カッタ M10	¥6,800
カッタ M12	¥6,800

型式	適用ねじサイズ	蓄電池 [V]	充電時間 [気温20°時]	重量 [kg]	レンタル金額 [円]
CL13D	W1/2・W3/8・W5/16	12	約14分	4.2	2,300/日
	M6・M8・M10・M12				

# ○パイプベンダー



GB 型  
(カクタス)

曲げ能力	
ガス管	15A~100A
薄鋼電線管	19~75
厚鋼電線管	16~104

型式	ストローク [mm]	使用ポンプ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
GB型	250	100V電動ポンプ・手動ポンプ	18.6	1,800

別途レンタル品：専用ベンダーシュー各サイズ

月極料金は20日計算になります。

- コンクリートホッパー
- モルタルミキサー
- モルタルポンプ
- 磁器ボール盤
- ハンドベラー  
パイルカッター
- ハンドクラッシャー
- バックホー  
油圧ユニット
- ハンドオーガー
- 油圧ユニット
- ポリッシャー
- ライナックス
- ベッカー
- 鉄筋曲げ機
- 鉄筋カッター
- 全ねじカッター
- パイプねじ切り機
- チェーンソー
- ハンドカッター
- ロータリー  
バンドソー
- カッター
- カッター  
コアドリル
- コアドリル
- 刈払機
- 草刈マサオ
- ハンマー  
ナイフモア
- 耕運機
- ヘッジトリマー
- バックホー
- クローラー  
クレーン
- カニクレーン
- 油圧ブレイカー  
油圧アタッチメント
- 油圧アタッチメント

コンクリート  
ホッパー

モルタルミキサー

モルタルポンプ

磁器ボール盤

ハンドベベラー  
バイルカッター

ハンド  
クラッシャー

バック  
油圧ユニット

ハンドオーガー

油圧ユニット

ポリッシャー

ライナックス

ベッカー

鉄筋曲げ機

鉄筋カッター

全ねじカッター

パイプねじ切り機

チェーンソー

ハンドカッター

ロータリー  
バンドソー

カッター

カッター  
コアドリル

コアドリル

刈 払 機

草刈マサオ

ハンマー  
ナイフモア

耕 運 機

ヘッジトリマー

バックホー

クローラー  
クレーン

カニクレーン

油圧ブレーカー  
油圧アタッチメント

油圧アタッチメント

# ○パイプねじ切り機 (パイプマシーン)



N100A  
(レックス)



3段変速レバー



35A035(超硬カッタ付)

販売品	販売価格 [円]
チェザー 1/2~3/4吋	12,000
チェザー 1~2吋	14,000
チェザー 2 1/2~4吋	18,000

型式	ねじ切削能力	ねじの種類	仕上げサイズ	電源 [V]	出力 [W]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル 料金[円]
N100A	1/2B(15A) ~ 4B(100A)	JIS管用テーパねじ	1/2~3/4吋	100/200 兼用	750	873×635×58	93	5,000/日
			1~2吋					
			2 1/2~4吋					

# ○パイプねじ切り機 (ハンディタイプ)



スーパートロニック  
(アサダ)



- ① **ダイヘッド固定リング**
  - ダイヘッド (1/4" ~ 1 1/4") の脱着が簡単。
- ② **ギヤボックス**
  - ギヤボックスがコンパクトなため、狭い場所でのねじ切り作業も可能。
- ③ **モータ**
  - ハイパワーながら低騒音。
- ④ **グリップ**
  - 人間工学に基づいて設計された握りやすいグリップ。



販売品	販売価格 [円]
チェザー付ダイヘッド PT1/4吋	6,000
チェザー付ダイヘッド PT3/8吋	6,800
チェザー付ダイヘッド PT1/2吋	6,800
チェザー付ダイヘッド PT3/4吋	6,800
チェザー付ダイヘッド PT1吋	8,200
チェザー付ダイヘッド PT1 1/4吋	9,000
チェザー付ダイヘッド PT1 1/2吋	14,500
チェザー付ダイヘッド 2吋	14,500

型式	電源 [V]	出力 [W]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
スーパートロニック	100	900	580×95×140	7.2	5,000/日

月極料金は20日計算になります。