

○水中ポンプ



HS2.4S-52
(ツルミ)



HSE2.4S (センサー付)
(ツルミ)



HSN2.4S (泥水用)
(ツルミ)



KTV2-37
(ツルミ)



KRS-C4
(ツルミ)



KRS2-C6
(ツルミ)



KRS2-8S
(ツルミ)



KRS822-51
(ツルミ)

型式	口径 [吋] (mm)	出力 [kW]	電圧 [V]	全揚程 [m]	吐出量 [m ³ /min]	異物 通過径 [mm]	ケーブル 長さ [m]	外径寸法 [mm] 幅×奥行×高さ	重量 [kg]	レンタル 料金 [円]
HS2.4S-52	2(50)	0.4	単相 100	8	0.1	7	5	234×162×328	11.3	400/日
HSE2.4S(センサー付)	2(50)	0.4	単相 100	8	0.1	7	5	241×207×358	11.9	400/日
HSN2.4S(泥水用)	2(50)	0.4	単相 100	6	0.13	11	5	240×193×337	12.2	900/日
KTV2-15	2(50)	1.5	三相 200	15	0.2	8.5	8	240×240×392	21	800/日
KTZ22.2-50	2(50)	2.2	三相 200	20	0.3	8.5	8	235×216×529	34	600/日
KRS2-C3	3(80)	2.2	三相 200	10	0.5	12	8	340×315×600	72	700/日
KTV2-37	3(80)	3.7	三相 200	18	0.5	8.5	8	285×285×510	36	700/日
KRS-C4	4(100)	3.7	三相 200	10	1	12	8	350×320×685	88	900/日
KTV2-55	4(100)	5.5	三相 200	22	0.6	8.5	8	250×250×454	46.5	900/日
KRS2-C6	6(150)	7.5	三相 200	10	2	20	8	285×285×545	130	1,100/日
KRS2-8S	8(200)	11	三相 200	10	4	30	8	472×409×933	174	1,200/日
KRS822-51	8(200)	22	三相 200	30/20	2.0/4.0	25	8	576×530×1241	380	1,200/日

別途レンタル品：サニーホース各種。(サイズ・長さによってはお取り寄せになります。)

月極料金は20日計算になります。

- 油圧パイプロ
- 発電機
- 極低・タンク
- 分電盤
- 溶接機
- コンプレッサー
- エアーツール
- 釘打ち他
- ピックハンマードリル
- 充電式・振動ドリル
- 電動インパクト
- 電動サンダー
- ブロワ
- 丸ノコ他
- トランス
- 電工ドラム
- 建方一番
- シャーレンチトルシャット
- コーナーシャーレンチ他
- トルシャット
- トルクレンチ
- ポンプ
- 高圧洗浄機
- 水タンク
- ランマー
- プレート
- パイプロコンパクター
- 振動ローラースプレーヤー
- パイプレータ
- マイコンパイプレータ
- コンクリートスクリーン
- 土嚢製作器

油圧パイロ
発 電 機
極低・タンク
分 電 盤
溶 接 機
コンプレッサー
エアーツール
釘 打 ち 他
ピックハンマードリル
充電式・振動ドリル
電動インパクト
電動サンダー
ブ ロ ウ
丸 ノ コ 他
ト ラ ンス
電工ドラム
建方一番
シャーレンチトルシャット
コーナージャレンチ他
トルシャット
トルクレンチ
ポンプ
高圧洗浄機
水タンク
ランマー
プレート
パイロコンパクト
振動ローラー
スプレヤー
パイブレーター
マイコンパイブレーター
コンクリートスクリード
土嚢製作器

○サンドポンプ



型式	口径 [吋] (mm)	出力 [kW]	電圧 [V]	全揚程 [m]	吐出量 [m ³ /min]	異物通過径 [mm]	ケーブル長さ [m]	外径寸法 [mm] 幅×奥行×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
HSD2.55S	2 (50)	0.55	単相 100	9	0.1	9	5	234×162×391	105	900/日
NKZ3-D3	3 (80)	3.7	三相 200	15	0.5	30	8	467×370×709	225	900/日
NKZ3-D4	4 (100)	5.5	三相 200	15	1	30	8	485×380×715	220	1,000/日
KRS2-100	4 (100)	6	三相 200	10	1.5	30	8	415×373×754	250	1,500/日
NKZ3-D6	6 (150)	11	三相 200	15	2	30	8	620×450×798	240	1,500/日

別途レンタル品：サニーホース各種。(サイズ・長さによってはお取り寄せになります。)

○泥水用ポンプ (ハイスピンポンプ)



口径 [吋]	型式	出力 [kW]	相・電圧 [V]	全揚程 [m]	吐出量 [m ³ /min]	異物通過径	重量 [kg]	ケーブル長さ [m]	最大外形 [mm] 幅×奥行き×高さ	運転水位 [mm]	レンタル料金 [円]
2	HSN2.4S	0.4	単100	6	0.13	11	12.2	5	240×193×337	100	900/日

別途レンタル品：サニーホース各種。(サイズ・長さによってはお取り寄せになります。)

○残水ポンプ



型式	口径 [吋] (mm)	出力 [kW]	電圧 [V]	全揚程 [m]	吐出量 [m ³ /min]	異物通過径 [mm]	ケーブル長さ [m]	外径寸法 [mm] 幅×奥行×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
LSR2.4S	2 (50)	0.48	単相 100	8	0.12	6	5	234×210×303	10.5	900/日

別途レンタル品：サニーホース各種。(サイズ・長さによってはお取り寄せになります。)


月極料金は20日計算になります。

○スイープポンプ

Katsuura



LSP1.4S
(ツルミ)



型式	口径 [mm] 吸込×吐出し	最大吐出水量 [ml/min]	最大吐出揚程 [m]	給水ホース 長さ [m]	電圧 [V]	出力 [kW]	寸法 [mm] 全高×全幅	重量 [kg]	ケーブル 長さ [m]	レンタル 料金 [円]
LSP1.4S	25	0.06	8	5	100	0.48	307×240	12.5	5	1,000/日

運転前に、必ず呼び水を入れてください。(約1.8ℓ)

○エンジンフレキポンプ

Katsuura



WP-3LC
(三笠産業)



EFP80
(エクセン)

型式	シャフト					エンジン				レンタル 料金 [円]
	吐出口径 [mm] (吋)	揚程 (最大) [mm]	排水量 (最大) [L/mm]	フレキシブルシャフト長さ [mm]	重量 [kg]	型式	使用燃料	燃料タンク容量 [ℓ]	重量 [kg]	
HFP-50	50 (2)	14	800	5	28.9	HVE-FS	ガソリン	3.8	22	1,000/日
WP-3LC	76 (3)	23	1200	5	22.1	GE-5LV	ガソリン	3.6	28	1,000/日
EFP80	76 (3)	19	1100	5	28.9	HVE-FSA	ガソリン	3.6	23.7	1,000/日

別途レンタル品：サニーホース各種。(サイズ・長さによってはお取り寄せになります。)

○ファミリーポンプ

Katsuura



FP-10S
(ツルミ)


型式	口径 [mm]	出力 [kW]	電圧 [V]	消費電力 [W]	全揚程 [m]	吐出し量 [L/min]	ケーブル長さ [m]	外径寸法 [mm] 幅×奥行×高さ	重量 [kg]	レンタル 料金 [円]
FP-10S	15	0.1	単相 100	160	7	80	3	157×157×224	3.4	200/日

○テストポンプ

Katsuura



TP50B
(アサダ)



配管、タンク、バルブ継手などの
耐圧漏水テストに電動ドライバー
使用でラクラク送水！

型式	最高圧力	吐出水量		タンク 容量	レンタル料金 [円]
		ギヤポンプ	手動		
TP50B	手動：4.0MPa	3.5L/分	16ml/回	10.5L	1,800/日

月極料金は20日計算になります。

油圧パイロ

発 電 機

極低・タンク

分 電 盤

溶 接 機

コンプレッサー

エアーツール

釘 打 ち 他

ビックハンマ
ド リ ル

充電式・振動
ド リ ル

電動インパクト

電動サンダー

ブ ロ ヲ

丸 ノ コ 他

ト ラ ンス

電工ドラム

建方一番

シャーレンチ
トルシャット

コーナ
シャーレンチ他

トルシャット

トルクレンチ

ボ ン プ

高圧洗浄機

水タンク

ランマー

プレート

パイプロ
コンパクター

振動ローラ
スプレヤー

パイブレータ

マイコン
パイブレータ

コンクリート
スクリード

土嚢製作器

○簡易ウェルポンプ



EVM2-960-M
(ツルミ)



EVM-3700-10
(ツルミ)

別途レンタル品	レンタル料金 [円]
吸込みホース EVM2-960用	100/日
ライザーパイプ EVM2-960用	150/日
吸込みホース EVM-3700用	200/日
ライザーパイプ EVM-3700用	150/日

型式	EVM2-960-M	EVM-3700-10	
吸込口径×本数	25mm×4本 (ホースカップリング付)	25mm×10本 (ホースカップリング付)	
吐出し口径	50mm (ソケット付)	80mm (ソケット付)	
吸込性能	最大真空度	-93kPa {-700mmHg}	
	最大吐出し量(無負荷清水時)	120ℓ/min[※]	450~600ℓ/min[※]
	最大吸気量(参考値)	6.4m ³ /h(吸込み口1本当たり)	6.4m ³ /h(吸込み口1本当たり)
構造方式	SSタンクに水中ポンプ+MJPノズル(4本)	SSタンクに水中ポンプ+MJPノズル(10本)	
内蔵水中ポンプ	LB-480×2台	KTZ43.7×1台	
モーター	出力	0.96kW(0.48kW×2台)	3.7kW
	相・電圧	単相・100V(50/60Hz別)	単相・200V(50/60Hz別)
	始動方式	コンデンサ運転	じか入
	保護装置(内蔵)	ミニチュアプロテクタ	サークルサーマルプロテクタ
ケーブル	材質	VCT	2PNCT・F
	芯数×断面積×仕上外径	3×1.25mm ² ×10.1mm	4×2mm ² ×14.4mm
	長さ×本数	3m×2本	7m×1本
質量(重量)	55kg	260kg	
レンタル料金(円)	6,000/日	15,000/日	

※最大吐出し量は吸込全数にホース1mを取付、ホース端部を水没させた条件下での数値です。

○ウォーターパック (散水タンク)



KS3001
(共立)



標準付属品	
消防ホース(1.5吋/20m)	1本
散水ノズル(1.5吋)	1本
サククションホース(2吋/5m)	1本
広角ノズル用リモコン	1個

型式	タンク 材質	タンク 容量 [L]	ポンプ			エンジン		寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル 料金 [円]
			吸水量 [L/min]	吐出量 [L/min]	最大揚程 [m]	使用燃料	始動方式			
KS3001	F.R.P	3000	520	180~220	32	ガソリン	リコイル	2810×1630×1445	450	4,000/日

月極料金は20日計算になります。

○ 高圧洗浄機



■ 100V 高圧洗浄機



JM608L-2
(新ダイワ)



HPJ-150
(ツルミ)

型式	電圧 [V]	出力 [kW]	圧力 [MPa] {kg f/cm ² }	吐出量 [L/min]	外径寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	吐水ホース [口径×長さ]	備考	レンタル料金 [円]
JM608L-2	100	1.5	5.9 {60}	6.5	390×240×225	19.5	1/4×8.0m (ガン付)	自給式専用	1,000/日
HPJ-150	100	1.0	4.9 {50}	6.2	510×370×705	28	1/4×8.0m (ガン付)	自給式・水道式兼用	

■ 200V 高圧洗浄機



HPJ-37TX III
(ツルミ)



SAR-2308
(スーパー工業)

型式	電圧 [V]	出力 [kW]	圧力 [MPa] {kg f/cm ² }	吐出量 [L/min]	外径寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	吐水ホース [口径×長さ]	備考	レンタル料金 [円]
HPJ-37TX III	三相200	3.7	4.9 {50}	30.5	1300×700×860	140	1/2×20m	自給式・水道式兼用	2,300/日
SAR-2308	三相200	3.7	8 {82}	24	920×570×730	99	3/8×20m	自給式・水道式兼用	

別途レンタル品：延長ホース20m

月極料金は20日計算になります。

- 油圧パイプロ
- 発電機
- 極低・タンク
- 分電盤
- 溶接機
- コンプレッサー
- エアーツール
- 釘打ち他
- ピックハンマードリル
- 充電式・振動ドリル
- 電動インパクト
- 電動サンダー
- ブロワ
- 丸ノコ他
- トランス
- 電工ドラム
- 建方一番
- シャーレンチトルシャット
- コーナーシャーレンチ他
- トルシャット
- トルクレンチ
- ポンプ
- 高圧洗浄機
- 水タンク
- ランマー
- プレート
- パイプロコンパクター
- 振動ローラースプレーヤー
- パイブレーター
- マイコンパイブレーター
- コンクリートスクリード
- 土嚢製作器

- 油圧パイロ
- 発電機
- 極低・タンク
- 分電盤
- 溶接機
- コンプレッサー
- エアーツール
- 釘打ち他
- ピックハンマードリル
- 充電式・振動ドリル
- 電動インパクト
- 電動サンダー
- ブロウ
- 丸ノコ他
- トランス
- 電工ドラム
- 建方一番
- シャーレンチトルシャット
- コーナーシャーレンチ他
- トルシャット
- トルクレンチ
- ポンプ
- 高圧洗浄機
- 水タンク
- ランマー
- プレート
- パイプロコンパクター
- 振動ローラー
スプレヤー
- バイブレーター
- マイコン
バイブレーター
- コンクリート
スクリッド
- 土嚢製作器

○高圧洗浄機



■エンジン式 高圧洗浄機



SER-2307-4
(スーパー工業)



HPJ-680E4
(ツルミ)



HPW1513E
(ツルミ)



SEN-1620SS2
(スーパー工業)

別途レンタル品：延長ホース20m

型式	圧力 [MPa] {kg f/cm ² }	吐出量 [L/min]	燃料	始動方式	外径寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	吐水ホース [口径×長さ]	備考 (仕様)	レンタル料金 [円]
HPJ-470E	7.0 {6.9}	21.2	ガソリン	リコイル	640×556×635	52	3/8×20m	自給式・水道式兼用	4,500/日
SER-2307-4	7.0 {71}	23	ガソリン	リコイル	510×501×560	41.5	3/8×20m	自給式・水道式兼用	6,000/日
HPJ-680E4	7.8 {80}	28.7	ガソリン	セル・リコイル	640×556×635	58	3/8×20m	自給式・水道式兼用	4,500/日
SER-1615-4	15.0 {153}	16	ガソリン	セル	534×572×625	52	3/8×20m	自給式・水道式兼用	6,000/日
HPW1513E	15 {152}	13	ガソリン	リコイル	950×560×750	39	3/8×20m	自給式・水道式兼用	6,000/日
SEN-1615SS2	14.7 {150}	16	ガソリン	セル・リコイル	633×590×636	89	3/8×20m	自給式・水道式兼用 (防音型)	6,000/日
SEN-1620SS2	19.6 {200}	16	ガソリン	セル・リコイル	633×590×636	92	3/8×20m	自給式・水道式兼用 (防音型)	6,000/日
SER-4505BS	5.0 {51}	42	ガソリン	リコイル	780×650×675	105	3/8×20m	自給式・水道式兼用	4,000/日

■エンジン式 超高圧洗浄機



HD9/50PE
(ケルヒヤー)

型式	圧力 [MPa] {kg f/cm ² }	吐出量 [L/min]	燃料	始動方式	外径寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	吐水ホース [口径×長さ]	備考 (仕様)	レンタル料金 [円]
HD9/50PE	50 {509}	15	ガソリン	セル	930×800×920	128	3/8(純正品)×20m	自給式・水道式兼用	12,000/日

月極料金は20日計算になります。

○消防ポンプ（エンジンポンプ）



SDP-80M2
(スーパー工業)

標準付属品		
サクシオンホース（カムロック式）	3吋	3M×1本

別途レンタル品		レンタル料金 [円]
消防ホース（1.5吋・2吋・2.5吋）	20M×各1本	¥800
ストレートノズル（1.5吋・2吋・2.5吋）	各1本	¥500
拡散ノズル（1.5吋・2吋・2.5吋）	各1本	¥500

型式	口径 [mm] 吸込	口径 [mm] 吐出	最大揚水量 [L/min]	最大全揚程 [m]	使用燃料	外径寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	質量 [kg]	レンタル料金 [円]
SDP-80M2	80 カムロック式	25・50 町野式	550	70	ガソリン	523×386×460	28	2,300/日

別途レンタル品：布ホース・ストレートノズル

○温水高压洗浄機（赤ホット）



HPJ-22HC5
(ツルミ)

型式	電圧 [V]	出力 [kW]	圧力 [MPa] [kg f/cm ²]	吐出量 [L/min]	温水温度 [°C]	使用燃料	燃料消費量 [L/h]	燃料タンク容量 [L]
HPJ-22HC5	三相 200	2.2	7.8 {80}	15	30~80	白灯油	4.5~5	35

寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	吐水ホース [口径×長さ]	備考	レンタル料金 [円]
885×855×1250	150	3/8×20m	水道式専用 ※ファミリーポンプと川水フィルターのセットで自給式としてもご使用になれます。	2,800/日

別途レンタル品：延長ホース20m

○スチームクリーナー



HDS4/7C
(ケルヒャー)

型式	電圧 [V]	出力 [kW]	圧力 [MPa] [kg f/cm ²]	吐出量 [L/min]	温水温度 [°C]	使用燃料	燃料消費量 [L/h]	燃料タンク容量 [L]
HDS4/7C	单相 100	0.9	7 {70}	6.6	80	白灯油	2.6	15.5
HDS8/9C	三相 200	2	3~9 {32~90}	13.3	80~155	白灯油	4.7	15.5

寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	吐水ホース [口径×長さ]	備考	レンタル料金 [円]
1060×650×920	100.6	3/8(純正品)×20m	水道式専用	2,000/日
1060×650×920	121	3/8(純正品)×20m	水道式専用 ※ノズルを取付ることにより、高压洗浄機としてもご使用できます。	3,000/日

別途レンタル品：延長ホース20m

月極料金は20日計算になります。

油圧パイロ
 発電機
 極低・タンク
 分電盤
 溶接機
 コンプレッサー
 エアーツール
 釘打ち他
 ピックハンマードリル
 充電式・振動ドリル
 電動インパクト
 電動サンダー
 ブロウ
 丸ノコ他
 トランス
 電工ドラム
 建方一番
 シャーレンチトルシャット
 コーナーシャーレンチ他
 トルシャット
 トルクレンチ
 ポンプ
 高圧洗浄機
水タンク
 ランマー
 プレート
 バイブロコンパクター
 振動ローラー
 スプレイヤー
 バイブレーター
 マイコンバイブレーター
 コンクリートスクリード
 土嚢製作器

○水タンク・水槽



■水タンク（ローリータンク）



SLT-500
(スイコー)



SLT-2000
(スイコー)

型式	容量 [m ³]	フタ内径 [mm]	寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]
SLT-300	0.3	280	900×750×705	14.8	1,200/日
SLT-500	0.5	350	1070×880×800	20.4	1,500/日
SLT-1000	1.0	380	1200×1200×1020	44.4	1,800/日
SLT-2000	2.0	380	1550×1550×1200	81.4	2,000/日

■水槽・沈砂槽（ノッチタンク）



沈砂槽

容量	外径寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]	基本料金 [円]
3.5	2550×1325×1310	620	1,500/日	1,000
7	3180×1850×1670	1000	1,500/日	1,000
10	3200×1950×1980	1500	1,500/日	1,000

水槽

容量	外径寸法 [mm] 長さ×幅×高さ	重量 [kg]	レンタル料金 [円]	基本料金 [円]
3	2200×1400×1300	620	1,000/日	1,000
5	3600×1320×1330	710	1,600/日	1,000
6	2850×1950×1600	800	1,600/日	1,000
7	3180×1850×1670	1000	1,700/日	1,000
8	2900×1740×2110	1200	1,700/日	1,000
10	3200×1950×1980	1500	1,900/日	1,000
12	5120×1340×2050	1600	2,100/日	2,000
18	5900×1740×2110	2100	2,300/日	2,000
20	5780×1910×1965	2400	2,500/日	3,000
24	6150×2350×1900	2600	2,900/日	3,000

月極料金は20日計算になります。